



# COMPRESSOR OIL ISO VG 32-46-68-100-150

Highly Refined Lubricant For Compressors

## Beschrijving

Compressor Oil is een uitmuntend smeermiddel, speciaal ontworpen uit hoogwaardige basisoliën en additieven.

Zij is uitermate geschikt voor luchtcompressoren met hoge temperaturen of daar waar een olie gevraagd wordt, die overeenstemt met de DIN klasse VDL.

Deze olie biedt een uitzonderlijke bescherming tegen oxidatie, schuimvorming, corrosie of slijtage. Zij voldoet aan de zeer strenge normen van de PNEUROP-oxidatietest.

## Kwaliteitsniveau

DIN 51506 VDL

PNEUROP DIN 51.352

## Beschikbaar in

Kartons van 24x1 L, 12x2 L en 6x5 L.

Vaten van 30, 60 en 208 L.

## Toepassing

Speciaal ontworpen uit hoogwaardige basisoliën en additieven.

Zij is uitermate geschikt voor luchtcompressoren met hoge temperaturen of daar waar een olie gevraagd wordt, die overeenstemt met de DIN klasse VDL.

## Foto



## Typische kenmerken

	ISO 32	ISO 46	ISO 68	ISO 100	ISO 150
Density 15°C	0.873	0.881	0.880	0.891	0.891
Viscosity cst 40°C	32.5	45.7	66.6	96	145
Viscosity cst 100°C	5.4	6.8	8.7	10.9	14.5
Viscosity index	99	103	101	97	98
Pourpoint °C	-29	-23	-20	-19	-14
Flashpoint COC °C	218	237	254	276	295

Gemiddelde analyse zonder verbintenis



DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)

TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.

URL <http://www.denicol.com> • EMAIL [denicol@denicol.com](mailto:denicol@denicol.com)