



COPPER GREASE

Assembly grease

Beschrijving

Copper Grease kan voor vele doeleinden gebruikt worden, zoals als smeermiddel als montagepasta voor toepassingen tot 1100° C. Het vet heeft volgende eigenschappen:

- Waterbestendig
- Geschikt voor een zeer agressieve omstandigheden
- Weerstaat moeiteloos schokken en trillingen
- Goede adhesie, anti-corrosie en voorkomt inwerking door chemische stoffen
- Geschikt voor toepassing op traag werkende organen

Kwaliteitsniveau

NLGI: 2

Beschikbaar in

Potten van 250 gr, 1 en 5 kg.
Bussen van 18, vaten van 50 en 180 kg.

Toepassing

Kan perfect aangewend worden als montagepasta voor rupskettingen, ketels, flenzen, gewrichten, buizen, assen, enz. Niet geschikt voor rol- of kogellagers.
Smeermiddel voor glijvlakken in zout of alkalische omstandigheden, voor pennen en assen.

Afbeelding



Typische kenmerken

Penetratie, worked by 25°C ca	270
Druppelpunt °C	190
Voorkomen	Glad
Kleur	Koperachtig
Zeebasis	12 lithiumhydroxy -stearaat
Temperature Range	-40 tot 1100 °C
Viscositeit basisolie C5t bij 40°C	93.5
Vaste bestanddelen ca	5 %
Molybdeendisulfide	aanwezig

Gemiddelde analyse zonder verbintenis



DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.
URL <http://www.denicol.com> • EMAIL denicol@denicol.com