



EXTREME SHOCK FLUID

Extreme Competition

Beschrijving

Extreme Shock Fluid is een uitstekende schokdemperolie met volgende eigenschappen:

- Uitstekende anti-slijtage karakteristieken. Zij garanderen een langere levensduur voor onderdelen en verminderen onderhoudskosten.
- Sterke thermische en oxidatiestabiliteit.
- Zeer goed dispersie vermogen.
- Verlengde olieversningsintervallen.
- Zeer hoge viscositeitsindex.
- Vermogensbank getest
- Voor alle aluminium en stalen behuizingen

Beschikbaar in

Kartons van 24x1 L
Vaten van 30, 60 en 208 L.

Toepassing

Voor alle aluminium en stalen behuizingen

Foto



Typische kenmerken

Viscosity cst 40°C	32.4
Viscosity cst 100°C	12.8
Viscosity index	402
Pour Point °C	-53
Flash Point COC °C	142
Four ball wear test, scar diam. (mm) 1 hour @40 kg, 1200rpm @75°C/167°F	0.75

Gemiddelde analyse zonder verbintenis

DENICOL
LUBRICANTS

DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.
URL <http://www.denicol.com> • EMAIL denicol@denicol.com