



MULTIPURPOSE GREASE EP 00, 2, 3

Extreme Pressure Multifunctional Lithium Grease

Beschrijving

Multipurpose Grease EP is samengesteld uit goed geraffineerde basisoliën met een hoge viscositeit waaraan lithiumzeep als verdikkingsmiddel, EP en andere additieven werden toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen :

- Een sterke hechting aan metaal
- Een uitstekende waterverdringing
- Een zeer goede stabiliteit
- Een goede anticorrosie en antislijtage werking
- Een zeer goede verpompbaarheid
- Uitstekende EP eigenschappen

Kwaliteitsniveau

NLGI 00, 2 en 3

Beschikbaar in

Karton van 24 x 400 gr (hulzen)
Bussen van 1 en 5 Kg.
Vaten van 18, 50 en 180 Kg.

Toepassing

Voor het smeren van kogellagers, rollagers en wielnaven.
Tevens geschikt voor de smering van kruiskoppelingen en chassisdraaipunten van voertuigen.
NLGI 00 is uitermate geschikt voor centrale smeersystemen en industriële tandwielkasten.
NLGI 2 en 3 worden aanbevolen voor de rollagers van vrachtwagenassen.

Foto



Typische kenmerken

Thickener	NLGI 00	NLGI 2	NLGI 3
Dropping point	Lithium	Lithium	Lithium
Base oil viscosity cst 40°C	>160° C	>180° C	>180° C
Base oil viscosity cst 100°C	40 mm ² /s	280 mm ² /s	180 mm ² /s
4-Ball weld load	5 mm ² /s	20 mm ² /s	15 mm ² /s
Temperature range	2400 N	2600 N	2800 N
Colour	-50°→100° C	-30°→130° C	-20°→120° C
	Light brown	Light brown	Yellowish brown

Gemiddelde analyse zonder verbindingen



DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.
URL <http://www.denicol.com> • EMAIL denicol@denicol.com