



PRO ULTRA-FE SAE 5W30

Hi-Tech Synthetic Fuel Economy Engine Oil

Beschrijving

Pro Ultra-Fe is een "Mid-SAPS" motorolie, die ontwikkeld werd om te voldoen aan de vereisten van Ford specificaties WsS-M2C-913C/D. Gekenmerkt door sterk verbeterde smeereigenschappen en een grote brandstofbesparing. Deze olie vervangt de M2C-913-A/B specificatie en is geschikt voor roetfilters.

Kwaliteitsniveau

API	SL-CF
ACEA	A1/B1-A5/B5
FORD	WS-S-M2C-913C/D
RENAULT	RN 0700

Beschikbaar in

Kartons van 24x1 L, 12x2 L en 6x5 L.
Vaten van 30, 60 en 208 L.

Toepassing

Geschikt voor voertuigen voorzien van de 2,2 Duratorq TDCI-motoren en om te voldoen aan de vereisten van Ford specificaties WsS-M2C-913C/D.

Foto



Typische kenmerken

	SAE 5W30
Density 15°C	0.860
Viscosity cst 40°C	55
Viscosity cst 100°C	9.95
Viscosity index	170
Pourpoint °C	-39
Flashpoint COC °C	230

Gemiddelde analyse zonder verbinten



DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.
URL <http://www.denicol.com> • EMAIL denicol@denicol.com