



BIKER 4-STROKE SAE 10W40 – 15W40 – 15W50 – 20W50

High Performance – Multi-grade 4-Stroke Motorcycle Oil

Beschrijving

Biker 4-Stroke is een multigrade motorolie, speciaal ontwikkeld voor toepassing in viertakt motoren.

Dit product is samengesteld uit hoogwaardige basisoliën en geavanceerde synthetische additieven.

De speciale formule maakt het gebruik mogelijk onder de meest uiteenlopende omstandigheden, van stationair draaien tot vol gas.

Kan zomer en winter gebruikt worden.

Kwaliteitsniveau

API: SG

JASO: MA

Beschikbaar in

Kartons van 24x1 L, 12x2 L en 6x5 L.

Vaten van 30, 60 en 208 L.

Toepassing

Voor gewone motoren en race-motoren.

Foto



Typische kenmerken

	SAE 10W40	SAE 15W40	SAE 15W50	SAE 20W50
Density 15°C	0.876	0.880	0.876	0.893
Viscosity cst 40°C	91	103	134	155
Viscosity cst 100°C	14.1	13.9	17.6	18.0
Viscosity index	160	137	145	125
Pourpoint °C	-40	-33	-36	-28
Flashpoint COC °C	224	220	237	235

Gemiddelde analyse zonder verbintenissen

DENICOL
LUBRICANTS

DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)

TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.

URL <http://www.denicol.com> • EMAIL denicol@denicol.com