



BRAKE FLUID DOT 5.1

Synthetic Brake Fluid

Beschrijving

Brake Fluid Dot 5.1 is een synthetische remvloeistof met volgende eigenschappen:

- Zeer laag stolpunt
- Tast geen afdichtingen aan
- Minimale corrosieverschijnselen
- Mengbaar met Dot 3 en Dot 4

Kwaliteitsniveau

SAE J-1703
FMVSS 116 DOT 5.1

Beschikbaar in

Kartons van 24x250 MI, 24x1 L en 6x5 L.
Vaten van 30, 60 en 208 L.

Toepassing

Wordt aanbevolen voor ABS.

Te gebruiken in alle hydraulisch bediende remsystemen voorzien van zowel trommel- als schijfremmen, welke geschikt zijn voor synthetische remvloeistoffen en die een SAE J 1703/DOT 5.1 brake fluid type vereisen

Deze remvloeistof is uitermate geschikt daar waar rekening moet gehouden worden met hoge remsysteemtemperaturen en waar zeer lage temperaturen voorkomen in combinatie met ABS-systemen.

Foto



Typische kenmerken

| | |
|--------------------------------|-------|
| Density 20°C | 1.069 |
| Kinematic Viscosity cst - 40°C | 810 |
| Kinematic Viscosity cst 100°C | 2.16 |
| Ph | 7.5 |
| Reflux Boiling Point (ERBP)°C | 275 |
| Wet Boiling point (WERBP)°C | 187 |

Gemiddelde analyse zonder verbindingen

DENICOL
LUBRICANTS

DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.
URL <http://www.denicol.com> • EMAIL denicol@denicol.com