



# LONG DRIVE M.S.T. SAE 5W30 – 5W40

Hi-Tech Synthetic Long Life Motor Oil

## Beschrijving

Long Drive M.S.T. SAE 5W30 en 5W40 is een brandstof besparende motorolie, die werd ontwikkeld voor de nieuwste generatie personenwagens met uitlaatgasnabehandelingssystemen waardoor katalysatoren en roetfilters langer meegaan. Deze DEXOS 2-goedgekeurde olie wordt tevens warm aanbevolen voor de nieuwe diesel- en benzinemotoren van GM/OPEL/CHEVROLET en VAUXHALL.

- Lager brandstofverbruik en lagere CO2 emissie
- 'Mid SAPS' technologie
- Langere levensduur van roetfilters
- Benzine – Diesel – Turbo - LPG

## Kwaliteitsniveau

API	SN/CF
ACEA	A3, B4, C3/C2
MB	Approval 229.31/229.51
BMW	LL-04
GM	DEXOS 2-Approval
VW	502.00/505.00/505.01

## Beschikbaar in

Kartons van 24x1 L, 12x2 L en 6x5 L.  
Vaten van 30, 60 en 208 L.

## Toepassing

Geschikt voor benzine- en dieselmotoren in personen- en bestelwagens die voldoen aan de Euro 4 en Euro 5 norm

## Foto



## Typische kenmerken

	SAE 5W30	SAE 5W40
Density 15°C	0.855	0.852
Viscosity cst 40°C	67.1	85
Viscosity cst 100°C	12.2	14.2
Viscosity index	182	175
Pourpoint °C	-36	-36
Flashpoint COC °C	234	214

Gemiddelde analyse zonder verbintenissen



DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)  
 TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.  
 URL <http://www.denicol.com> • EMAIL [denicol@denicol.com](mailto:denicol@denicol.com)