



---

## RACING 2 SYNTEX

Hi-Tech Synthetic 2-Stroke Oil - Premix & Injection Systems

---

### Beschrijving

Racing 2 Syntex is een synthetische tweetakt motorolie van superieure kwaliteit voor injectiesystemen.

Zij bevat synthetische basisoliën en een uiterst modern additiefsysteem. Draagt bij tot optimale motorprestaties, houdt de motor schoon en voorkomt vastzittende zuigerveren.

Overtreft de eisen van 's werelds toonaangevende fabrikanten van hi-tech tweetakt motoren.

Voorkomt koolafzetting en andere aanslag.

Voor olie-inspuiting of mengsmering.

Mengverhouding: 2,5 % (1/40).

### Kwaliteitsniveau

JASO: FD LOW SMOKE

### Beschikbaar in

Karton van 24x1 L.

Vaten van 30, 60 en 208 L.

### Toepassing

High-speed tweetakt motoren.

### Foto



### Typische kenmerken

Density 15°C	0.865
Viscosity cst 40°C	60
Viscosity cst 100°C	9.5
Viscosity index	145
Pourpoint °C	-36
Flashpoint COC °C	90

Gemiddelde analyse zonder verbintenis

**DENICOL**  
LUBRICANTS

DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)

TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.

URL <http://www.denicol.com> • EMAIL [denicol@denicol.com](mailto:denicol@denicol.com)