



## RACING 4 SYNTEX SAE 10W40 – 5W50 – 15W50

Professional 4-Stroke Oil - Hi-Tech Full Synthetic Engine Oil

### Beschrijving

Racing 4 Syntex is een uiterst moderne vol-synthetische motorolie, dewelke voldoet aan de meest recente eisen van de moderne motortechnologie.

Verbeterd de koude start en smering bij lage temperaturen, verzekert maximale motorprestaties en beperkt het olie- en brandstofverbruik.

Overtreft de eisen van 's werelds meest toonaangevende fabrikanten van Hi-Tech 4-takt motoren.

### Kwaliteitsniveau

JASO: MA2

API: SG/SJ

### Beschikbaar in

Kartons van 24x1 L, 12x2 L en 6x5 L.

Vaten van 30, 60 en 208 L.

### Toepassing

Geschikt voor motoren op de weg en op het circuit.

Compatibel met natte koppeling.

### Foto



### Typische kenmerken

	SAE 10W40	SAE 5W50	SAE 15W50
Density 15°C	0.848	0.854	0.853
Viscosity cst 40°C	91	110	125
Viscosity cst 100°C	14.7	18.5	18.1
Viscosity index	169	189	163
Pourpoint °C	-42	-41	-38
Flashpoint COC °C	230	236	235

Gemiddelde analyse zonder verbintenissen

**DENICOL**  
LUBRICANTS

DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)

TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.

URL <http://www.denicol.com> • EMAIL [denicol@denicol.com](mailto:denicol@denicol.com)