



SYN GEAR OIL F.S. SAE 75W90

Full Synthetic Extreme Pressure Transmission oil

Beschrijving

Syn Gear Oil F.S. is een vol-synthetische transmissieolie voor de smering van zwaar belaste, hypoiïde overbrengingen in achter-bruggen en versnellingsbakken die onder extreme lage en hoge temperaturen moeten werken.

- Uitzonderlijk hoge thermische en oxidatiestabiliteit
- Uitstekende wrijvings eigenschappen waardoor zeer soepel schakelen zonder trillingen
- Zeer goede bescherming tegen slijtage

Kwaliteitsniveau

API: GL-3-GL-4-GL-5
MIL: L-2105D
FORD: ESD-M2C 175A
VOLVO: 1273.12
VW: 501.50/G50

Beschikbaar in

Kartons van 24x1 L, 12x2 L en 6x5 L.
Vaten van 30, 60 en 208 L.

Toepassing

Voor de smering van zwaar belaste, hypoiïde overbrengingen in achterbruggen en versnellingsbakken

Foto



Typische kenmerken

Density 15°C	0.858
Viscosity cst 40°C	92
Viscosity cst 100°C	16.7
Viscosity index	198
Pourpoint °C	-45
Flashpoint COC °C	205

Gemiddelde analyse zonder verbinten

DENICOL
LUBRICANTS

DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.
URL <http://www.denicol.com> • EMAIL denicol@denicol.com